



PANEL MED GÅNGLÄGESAUTOMATIK

Artikelnummer: ALC

3 995,00 kr - 12 995,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
ALC-1	8 995,00 kr	Gånglägesautomatik roll/pitch
ALC-1D	11 495,00 kr	Gånglägesautomatik r/p st 1.
ALC-1R	7 495,00 kr	Gånglägesautomatik roll
ALC-2D	12 995,00 kr	Gånglägesautomatik r/p 4 cyl
ALC-2S	3 995,00 kr	Gånglägesautomatik r/p st 2.

PRODUKTBESKRIVNING

Trimplanspanel för automatiskt gångläge

Gångläge påverkas av både vind- och vattenförhållanden samt passagerare som rör sig ombord. ALC panelerna (Automatic Leveling Control) justerar automatiskt trimplanen för att upprätthålla båten i nivå för en bekvämare och trevligare åktur.

ALC korrigerar automatiskt läget från sida till sida (Roll) och gångläget från för till akter (Pitch). Fördelarna är att det blir en bättre och stabilare körupplevelse och en bättre bränsleekonomi.

Anslutningarna för ALC-1D och ALC-2S skiljer sig från bilderna. Se manual för ytterligare information.

Information om inkoppling finner ni under [Lectrotab Support här!](#)

Läs mer nedan om panelens funktioner och se även: [Innovativ Teknik - Lectrotab ALC](#)

Funktioner & fördelar:

- Mikroprocessor-baserad trimplanspanel med LED indikatorer som dimmas automatiskt i mörker.
- Automatisk justering av gångläge



- Inbyggd GPS som tillfälligt stänger av automatiken om båten ändrar kurs för att minimera felaktiga korrigeringar vid manövrering.
- Möjlighet att styra båda trimplanens position parallellt med en knapp.
- Diskret design med robust gummiyta.
- Fullt inkapslad vattentät enhet med material som ej påverkas av solljus.
- Trimplanen återgår automatiskt till indraget läge när tändning/ström stängs av.
- Möjlighet att programmera enheten för att gå tillbaka till senast använda läget när tändning slås på igen.
- Enkel installation och en rekommenderad ersättare för klassiska trimplanspaneler.
- Ingen extra "blackbox" eller nätenhet krävs vid installation av ALC-1R & ALC-1 Anslut 12 eller 24V direkt in i enheten. (ALC-1D, ALC-2D och ALC-2S har blackbox)
- Flertalet olika programmeringsmöjligheter för att anpassa produkten för slutanvändaren.

PRODUKTSPECIFIKATION

Panelen finns i fyra olika modeller:

ALC-1R – Panel med gånglägesautomatik för Roll

ALC-1 – Panel med gånglägesautomatik för Pitch / Roll

ALC-1D – Panel med gånglägesautomatik för Pitch / Roll (stöd för dubbla styrplatser och två cylindrar per trimplan, kopplas till medföljande blackbox), levereras med 7m 4-ledad kommunikationskabel och 2,5m 2-ledad strömkabel.

ALC-2D – Panel med gånglägesautomatik för Pitch / Roll (stöd för dubbla styrplatser och FYRA cylindrar per trimplan, kopplas till medföljande blackbox), levereras med 7m 4-ledad kommunikationskabel och 2,5m 2-ledad strömkabel.

ALC-2S – 2.a panel för dubbla styrplatser (Kan bara kopplas till ALC-1D / ALC-2D)

Specifikationer:

Kompatibilitet hydrauliska trimplan:

Bennett, Instatrim, Trimmaster, QL Volvo Penta, TFX Teleflex, TX Controls

Kompatibilitet elektromekaniska trimplan:

Lectrotab, Lenco, Eltrim, Ultraflex

Rek. Båtlängd: 25...50 fot

Detektering av trimplanstyp: Automatisk

Förstärkning: Automatisk, adaptiv till båttypen

Mått kontrollpanel: 80 * 77.5 * 10 mm

Mått styrenhet (blackbox)*: 120 * 110 * 40 mm

Kapsling kontrollpanel: IP 68

Kapsling styrenhet (blackbox): IP 66

Driftstemperatur: -10 - 85 Celsius

Lagringstemperatur: -40 - 85 Celsius

Matningsspänning: 10-30 V dc

Max ström: 18 A (Vid aktivering av trimplan)

Strömmatning: 0.02 A (I standby läge)



Godkännanden: CE (Kompatibilitet med EMC direktiv)