



REGLAGEKABEL CC230

Artikelnummer: CC230
530,00 kr - 835,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
CC23004	530,00 kr	Kabel 33C lite duty 4ft 1,20 m
CC23005	540,00 kr	Kabel 33C lite duty 5ft 1,53 m
CC23006	555,00 kr	Kabel 33C lite duty 6ft 1,85m
CC23007	565,00 kr	Kabel 33C lite duty 7ft 2,14m
CC23008	580,00 kr	Kabel 33C lite duty 8ft 2,44m
CC23009	595,00 kr	Kabel 33C lite duty 9ft 2,75m
CC23010	605,00 kr	Kabel 33C lite duty 10ft 3,05m
CC23011	620,00 kr	Kabel 33C lite duty 11ft 3,36m
CC23012	630,00 kr	Kabel 33C lite duty 12ft 3,66m
CC23013	645,00 kr	Kabel 33C lite duty 13ft 3,97m
CC23014	660,00 kr	Kabel 33C lite duty 14ft 4,27m
CC23015	670,00 kr	Kabel 33C lite duty 15ft 4,58m
CC23016	685,00 kr	Kabel 33C lite duty 16ft 4,88m
CC23017	695,00 kr	Kabel 33C lite duty 17ft 5,19m
CC23018	710,00 kr	Kabel 33C lite duty 18ft 5,49m
CC23019	725,00 kr	Kabel 33C lite duty 19ft 5,80m
CC23020	735,00 kr	Kabel 33C lite duty 20ft 6,10m
CC23021	755,00 kr	Kabel 33C lite duty 21ft 6,41m
CC23022	780,00 kr	Kabel 33C lite duty 22ft 6,71m
CC23023	800,00 kr	Kabel 33C lite duty 23ft 7,02m
CC23024	820,00 kr	Kabel 33C lite duty 24ft 7,32m
CC23025	645,00 kr	Kabel 33C lite duty 25ft 7,63m
CC23032	835,00 kr	Kabel 33C lite duty 32ft 9,76m



PRODUKTBESKRIVNING

Seastar Solutions varvtals- och backslagskabel med flexiblare hölje finns i flera versioner. CC230 och CC330 (30-serien) har samma uppbyggnad och innertråd, CC230 har dock ett tunnare hölje vilket gör den mer flexibel. Vid behov av längre längder bör CC330 alternativt CCX633 eller CCX433 användas. CCX433 (40-serien) har en kraftigare lindad rostfri wire för applikationer där kabeln behöver klara högre tryck- och dragkrafter.

Måtttagning av reglagekablar:

Vid ersättning av befintlig kabel: Mät totallängd. Om endast höjde mätts, lägg till 41,5 cm för total längd.

Kablarna levereras i färdiga längder. Mät från reglagets framända till akterspegeln (A), samt ut till centrum av akterspegeln (B). För utombordare lägg till 50 cm. Avrunda alltid uppåt till närmsta längd. Försök att undvika onödiga böjar eftersom varje bøj sänker kabelns effektivitet.

PRODUKTSPECIFIKATION

30 serien med flexiblare hölje

Slaglängd 75 mm

Gänga 10x32 UNF

Solid innertråd

Böckningsradie 175 mm

Ersätter tidigare artikelnummer CC2300, 291885, F2003

Mått i totallängd. Om endast hölje mäts, lägg till 41,5 cm.