



SC110 AUTOPILOT MED ROT.FEEDB.

Artikelnummer: H700052-1
37 795,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

Humminbird SC 110 i komplett sats med roterande roderlägesgivare FB30 för alla typer av båtar. Drivenhet/hydraulpump beställs separat beroende på typ av styrsystem.

Humminbird SC 110 autopilot är en vidareutveckling av Geonavs autopilotsystem designat och utvecklat av Navicontrol. Navicontrol, som nu är en del av Humminbird familjen, har med sin långa erfarenhet av autopilottillverkning gjort SC 110 till en av marknadens mest avancerade men samtidigt lättanvända autopiloter.

Humminbird SC 110 är framtagen för att passa både motorbåtar och segelbåtar och kan med sin klara färgdisplay ge tydlig och bra information.

Menyerna och knappsatsen med kursratten är lätta att använda, i autoläget visas tydligt kursen grafiskt och med siffror. SC 110 har även ett vindläge där man vid användning av en vindgivare kan hålla kursen i förhållande till vind för bästa seglingsläge. För fiskaren finns det förprogrammerade girmönster att välja mellan som är speciellt designade för sportfiske.

Multisensorteknologin gör att samtliga anslutna kursreferenser som fluxgate kompass, rate sensor och GPS används för att skapa bästa möjliga kursstabilitet och för att kompensera för avdrift. SC 110 är utvecklad för att kunna användas utan roderlägesgivare. I mycket låga farter är dock en roderlägesgivare viktigt för att klara av att hålla kursen och reagera snabbt.

PRODUKTSPECIFIKATION

**DISPLAY**

3,5" 320 x 240 QVGA färg

ANSLUTNINGAR

NMEA0183

RODERLÄGESGIVARE

FB30 roterande givare ingår

DRIVENHET / HYDRAULPUMP

Beställs separat beroende av styrsystem

FUNKTIONER

AUTO (kompass/rate)

NAV (GPS/plotter)

WIND (Vindgivare)

Ratt för val av kurs

Autotrack

Motroder

Girmönster

DISPLAY:

3,5" 320 x 240 QVGA färg

ANSLUTNINGAR:

NMEA0183

DRIVENHET / HYDRAULPUMP:

Beställs separat beroende av styrsystem

RODERLÄGESGIVARE:

FB30 roterande givare ingår

Funktioner:

AUTO (kompass/rate)

NAV (GPS/plotter)

WIND (Vindgivare)

Ratt för val av kurs

Autotrack

Motroder

Girmönster

SCP110 Kursdator

Spänning 12-24V

Förbrukning 4-8W (exklusive Pump)

Förbrukning med kontinuerligt gående pump: 30A

Förbrukning med Reversibel pump: 350W (30A@12V, 15A@24V)

Förbrukning med magnetventil (Solenoid) 3A

Arbetstemperatur -5° - 55°C

Max luftfuktighet 80%

Övrigt:

Överhettning och överbelastningsskydd, klarar polvändning