



SEASTAR AUTOPILOTPUMP

Artikelnummer: SeaStar-AP
11 260,00 kr - 13 470,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
AP1219	11 260,00 kr	Autopilot pump 12V 60cc/min
AP1233	11 995,00 kr	Autopilot pump 12V 100cc/min
AP2419	12 630,00 kr	Autopilot pump 24V 60cc/min
AP2433	13 470,00 kr	Autopilot pump 24V 100cc/min

PRODUKTBESKRIVNING

Seastar autopilot pumpar finns i 12V eller 24V med två olika kapaciteter. Pumparna passar de flesta autopilotfabrikat på marknaden och är utrustade med slanganslutning för Seastar standard slangar och kopplingar med 9/16-24 gänga.

En unik detalj med Seastar autopilotpumpar är att de eliminerar behovet av T-kopplingar då det är integrerat i pumpen. Installationen underlättas och det blir mindre slangdragning. Pumparna har inbyggda backventiler som förhindrar att pumpen släpper igenom olja vid manövrering av en manuell hydraulisk rattpump.

Använd [HT5100](#) 3/8" nylonrör eller slangar med färdigpressade ändar, [HO52xx](#) mellan autopilotpump och rattpump samt [HO51xx](#) mellan autopilotpump och cylinder.

Seastar olja skall alltid användas för att säkerställa funktion av systemet.

PRODUKTSPECIFIKATION

Artikel	Spänning	Kapacitet	Rek. Cylinder
---------	----------	-----------	---------------



AP1219	12V	0,98 l/min 16,39 cm ³ /sek	80-205cm ³
AP2419	24V	1,64 l/min 27,31 cm ³ /sek	80-205cm ³
AP1233	12V	0,98 l/min 16,39 cm ³ /sek	205-345cm ³
AP2433	24V	1,64 l/min 27,31 cm ³ /sek	205-345cm ³

60cu"/min = 0,98 l/min = 16,39cm³/sek
 100cu"/min = 1,64 l/min = 27,31cm³/sek

