



SEASTAR JP5000 JACKPLATE G2

Artikelnummer: JP5000R
30 595,00 kr - 37 945,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
JP5040R	30 595,00 kr	Seastar G2 hydr. jackplate 4"
JP5060R	31 195,00 kr	Seastar G2 hydr. jackplate 6"
JP5080R	34 995,00 kr	Seastar G2 hydr. jackplate 8"
JP5100R	35 695,00 kr	Seastar G2 hydr. jackplate 10"
JP5120R	37 945,00 kr	Seastar G2 hydr. jackplate 12"

PRODUKTBESKRIVNING

Jackplates ger fördelen av att kunna justera höjden på motorn för att optimera fart och kontroll. Med utombordarens powertrim justeras vinkeln, med en jackplate justeras enbart höjden. Kombination av att kunna justera både motorns höjd och vinkel under gång ger större möjligheter att optimera gångläge och fart.

Att hissa motorn med Jackplate på grunda vatten ger ökad bibehållen manöverförmåga jämfört med att tilta motorn.

SeaStar JP5000R-seriens hydrauliska Jackplates finns med 4", 6", 8", 10" eller 12" setback och är konstruerade för utombordare upp till 300hk. Jackplatens hydraulsystem är slutet och det enda som ansluts är strömmatning.

Motorn höjs 67,5mm och kan justeras ytterligare 147mm upp till 222mm höjning, 147mm justering tar 8,5 sekunder.

Ankringssystemet Minn Kota Talon kan med fördel monteras med Talon jackplatefäste M1810340 på samtliga hydrauliska Generation 2 modeller (JP5040R kräver adapterfäste DK4600).



PRODUKTSPECIFIKATION

För utombordare upp till 300hk.
Levereras med kablage och manöverpanel DK4020.

Kompatibilitetslista:

<u>Fabrikat</u>	<u>Modell</u>
Yamaha	F200 V6
Yamaha	F225 V6
Yamaha	F250 V6
Yamaha	F300 V6
Suzuki	DF200 V6
Suzuki	DF250 V6
Suzuki	DF300 V6 std/Duoprop
Mercury	Verado 250 V8
Mercury	Verado 300 V8
Honda	BF200 V6
Honda	BF225 V6
Honda	BF200 V6

Vid montering av en hydraulisk Jackplate i befintliga bulthål i akterspegeln så höjs motorn 67,5mm. Beroende på akterspegelns vinkel så blir den faktiska höjningen annorlunda utifrån setbacken på Jackplaten.

Exempel: Motorns höjd blir oförändrad vid montering av en Jackplate med 12" setback på en båt med 12graders lutning på akterspegeln.

