



SEASTAR POWERASSIST AUTOPILOT

Artikelnummer: PAx0x0
46 195,00 kr - 55 995,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
PA6010	46 195,00 kr	Seastar PA 12V Autopilot 60cu
PA6020	54 995,00 kr	Seastar PA 12V Autopilot 100cu
PA7010	55 995,00 kr	Seastar PA 24V Autopilot 60cu
PA7020	55 995,00 kr	Seastar PA 24V Autopilot 100cu

PRODUKTBESKRIVNING

Seastar Power Assist med integrerad autopilotpump är utvecklad för att användas tillsammans med Seastar manuella hydraulstyrningssystem. Användbar i alla applikationer där det krävs extra kraft och komfort. Systemet blir mycket lättmanövrerat och rekommenderas vid installationer med större utombordare och till dubbel och trippel installationer. Kan med fördel även användas till roder installationer med stort roder tryck.

- Kraftig minskning av mot tryck i ratten.
- Mycket enkel installation.
- Kan kompletteras på Seastar system med rattpumpar upp till 39,3 cm³
- Antal rattvarv är detsamma i manuellt och powerassist läge.
- Kompatibel med Power Purge automatisk luftningssystem.
- Vid elektriskt fel går den automatisk över i manuellt läge.
- Integrerad autopilotpump förenklar installation.

Krävs tre slang [HO52xx](#) mellan rattpump och Power Assist samt två stycken [HO51xx](#) mellan Power Assist och cylinder.

Använd alltid Seastar olja [009486](#), felaktig olja kan göra att systemet inte uppför sig normalt.

PRODUKTSPECIFIKATION



Power Assist med autopilotpump finns i fyra versioner

PA6010 PowerAssist

12V autopilotpump för cylindrar mellan 80-205 cm³

Kapacitet: 60cu"/min = 0,98 l/min = 16,39cm³/sek = 1000 cm³/min

PA6020 PowerAssist

12V autopilotpump för cylindrar mellan 205-345 cm³

Kapacitet 100cu"/min = 1,64 l/min = 27,31cm³/sek = 1600 cm³/min

PA7010 PowerAssist

24V autopilotpump för cylindrar mellan 205-345 cm³

Kapacitet 100cu"/min = 1,64 l/min = 27,31cm³/sek = 1600 cm³/min

PA7020 PowerAssist

24V autopilotpump för cylindrar mellan 205-345 cm³

Kapacitet 100cu"/min = 1,64 l/min = 27,31cm³/sek = 1600 cm³/min



