



SYNCHRO BLOCK DUBBEL

Artikelnummer: LEWSYNCHRO003
710,00 kr - 3 395,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
29929002BK	3 395,00 kr	Synchro 90 dubbel
29927202BK	1 640,00 kr	Synchro 72 dubbel
29926002BK	1 035,00 kr	Synchro 60 dubbel
29925002BK	710,00 kr	Synchro 50 dubbel

PRODUKTBESKRIVNING

Lewmar Synchro blocks är utvecklade för snabb, effektiv och överlägsen linhantering. Vi tillämpar en kombination av vetenskapligt optimerad blockgeometri, ett frispinnande lager och självlinjerande huvud för att minska friktionen och öka effektiviteten med upp till 40% jämfört med budgetblock för storskotsystem. Detta innebär att varje komponent är perfekt synkroniserad med linans rörelse, vilket leder till att du får en lättare och smidigare kraftöverföring från däck till segel och mindre slitage på linan.

Rostfritt stålband för bästa styrka och längre livslängd. Styva, glasfiberförstärkta sidor hindrar linan från att kila fast. Banbrytande konstruktion med verktygsfri låsmekanism på svirveln. Praktisk omställning från svirvlande till fast schackel.

Glidlagrade block används ofta för stora och statiska laster: Falljustering, storskotsystem, mastfotsblock, masttoppsblock och kick.

Huvudet kan vridas för rak användning rak eller i 90 grader, eller lämnas fritt roterande. Låst schackelbult kan vridas 30 grader för bättre linjering av blocket. Huvudet kan vridas för rak användning eller i 90 grader, alternativt lämnas fritt roterande. Låst schackelbult kan vridas 30 grader för bättre linjering av blocket.

PRODUKTSPECIFIKATION



Synchro block 50
Typ dubbel
Montering schackel
Diameter trissa 50 mm
Max lina 6/10 mm
Max arbetsbelastning 450 kg
Vikt 142 g

Synchro block 72
Typ dubbel
Montering schackel
Diameter trissa 72 mm
Max lina 10/12 mm
Max arbetsbelastning 1100 kg
Vikt 406 g

Synchro block 60
Typ dubbel
Montering schackel
Diameter trissa 60 mm
Max lina 8/10 mm
Max arbetsbelastning 800 kg
Vikt 251 g

Synchro block 90
Typ dubbel
Montering schackel
Diameter trissa 90 mm
Max lina 12/14 mm
Max arbetsbelastning 2000 kg
Vikt 966 g