



TBS INVERTER 300-800W 12/24V

Artikelnummer: TBS-PS-300

3 295,00 kr - 5 695,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
PS300-12	3 295,00 kr	Inverter Sinus 12V-230V 300VA
PS600-12	5 395,00 kr	Inverter Sinus 12V-230V 600VA
PS350-24	3 395,00 kr	Inverter Sinus 24V-230V 350VA
PS800-24	5 695,00 kr	Inverter Sinus 24V-230V 800VA

PRODUKTBESKRIVNING

TBS Powersine inverter med en effekt mellan 300-800W. Powersine erbjuder överlägsen prestanda för att passa flera olika tillämpningar. Till skillnad från många andra invertrar på marknaden säkerställer den mycket ren och störningsfri strömförsörjning.

- Äkta sinewave inverter med effektpeak på upp till 1000W (PS600-12V) & 1200W (PS800-24)
- Robust konstruktion för en extremt lång livslängd med inbyggt skydd mot kortslutning, överbelastning och höga temperaturer.
- Minimal "tomgångsförbrukning" med automatisk standby-funktion och mycket effektiv omvandling från AC till DC.
- Fjärrstyrnings-funktion för modeller över 600W.

PRODUKTSPECIFIKATION

Artno.	PS300-12	PS350-24	PS600-12	PS450-24
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



Effekt	250W	300W	500W	600W
P _{nom}	330W	360W	600W	800W
P _{10minutes}	700W	800W	1000W	1200W
P _{surge}				
Spänning ut	230Vac ± 2%			
Frekvens ut	50Hz ± 0.05%			
Spänning in (±3%)				
Nominell	12V	24V	12V	24V
Spann	10.5-16.0V	21.0-31.0V	10.5-16.0V	21.0-31.0V
Strömförbrukning standby [ASB]	<3W [0.7W]	<3.5W [0.8W]	<4.8W [0.4W]	<6.5W [0.7W]
ASB tröskel	12W	15W	15W	15W
Arbetstemperatur	-20°C ... +50°C (fuktighet 95% icke kondenserande)			
Förvaringstemperatur	-40°C ... +80°C (fuktighet 95% icke kondenserande)			
Kylning	Variabel fläkt			
Kommunikationsport	Nej			
Skyddad mot	Kortslutning, överbelastning, hög temperatur, låg spänning			
Statusdiod för	Ström på, fel och ASB läge			
DC in anslutning	2x 1,5 m (4 mm ²)		2x 1,5 m (10 mm ²)	
AC ut anslutning	Schuko kontakt			
Mått	184 x 98 x 130 mm		228 x 113 x 163 mm	
Vikt	3.5 kg		6.2 kg	
IP-klassning	IP20			
Standarder	CE marked meeting EMC directive 2014/30/EU and LVD 2014/35/EU complying with EN60335-1, e4-95/54/EC, RoHS 2011/65/EU			