



UP6/AC 220V OLJA/DIESEL 28 L/M

Artikelnummer: 1640611C

8 250,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

Marco UP6/AC

Kugghjulspumpar av serien UP/AC är speciellt lämpliga för transport och cirkulation av rena vätskor, t.ex. olja (maxviskositet 20 cSt), diesel och vatten i fasta installationer på tank eller motsvarande. Utöver påfyllning av diesel eller oljor har de också ett användningsområde i cirkulation av diesel för att undvika att bränslet blir stillastående vid längre tids lagring.

- Flöde upp till 28 l/min och tryck upp till 5 bar
- Kugghjulspump som är lämpad för transport och cirkulation av olja eller diesel

OBS, får ej användas för bensin eller liknade vätskor med en flampunkt under 55° Celsius

PRODUKTSPECIFIKATION

Pumphus Nickelpläterad mässing
Kugghjul Snedskurna av PTFE (UP3/AC, brons)
Axlar Rostfritt stål AISI 416/420
Tätning Viton
Anslutningar Mässing
O-ring Nitril
Temperaturområde -10 upp till +60 °C
Skyddsklass motor IP55
Filtreringsgrad media Rekommenderat <0,5 mm
Viskositet max 20 cSt

Marco UP6/AC
Spänning: 230V
Förbrukning: 1,7A (se graf under produktbild)
Rekomenderad säkring: 3A
Sughöjd: 1,5m



Kapacitet: 28 l/min (se graf under produktbild)

Tryck: 5 bar (se graf under produktbild)

Anslutning: 1/2" BSP med medföljande 16mm slanganslutningar

Motorstyrka: 550W

Vikt: 7,6 kg

Mått: Se ritning