



V4-V5, CON3 HYDRAULMOTOR

Artikelnummer: 68000294

39 990,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

Lewmar V4/V5 hydraulisk drivning motor/växelhus till vertikala ankarspel. Separat hydraulsystem krävs.

V4 och V5 levereras som lösa enheter. För komplett system välj till däcksenhet, kättinghjul. Komplettera sedan med säkring, kontaktor, manöverpanel, kätting, ankarlina, ankare, fjärrkontroll, fotkontakter m.m. [Läs om hur ett komplett system byggs ihop här.](#) eller klicka på läs mer för vilka komponenter som krävs.

Följ nedanstående steg:

- 1 Däcksenhet
[V4-V5 - däcksenhet](#)
[V4-V5 - däcksenhet med lintrumma](#)
- 2 Motor/Växelhus
[V4 Elektrisk motor och växelhus](#)
[V5 Elektrisk motor och växelhus](#)
V4/V5 Hydraulisk motor och växelhus (nuvarande produkt)
- 3 Kättinghjul
[Kättinghjul till V4/V5](#)
- 4 Automatsäkring
[V4/V5 12V: 150A \(68000351\)](#)
[V4/V5 24V: 110A \(68000350\)](#)
- 5 Kontaktor
V4 Standard: [Kontaktör Dual 12/24V](#)
V4 Kapslad: [Kontaktör Dual 12/24V](#)
V5 Standard: [Kontaktör Dual 12/24V](#)
V5 Kapslad: [Kontaktör Dual 12/24V](#)



6 Lämpliga tillbehör hittas i listan Tillbehör nedan.

PRODUKTSPECIFIKATION

Modell V4/V5

Hydraulisk drivning

Max tryck 175 bar

Flöde 10-40 l/min

Max dragkraft 1100 kg vid 140 bar

Max fart 21 m/min vid 40 l/min