



VENTIL FLUSH MITRE GRÅ AKRYL

Artikelnummer: LEWMITRE001

7 835,00 kr - 20 760,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
393029800	7 835,00 kr	Flush mitre, 0, rökfärgad, AL
393129800	8 385,00 kr	Flush mitre, 1, rökfärgad, AL
393329800	12 870,00 kr	Flush mitre, 3, rökfärgad, AL
393329820	12 870,00 kr	Flush mitre, 3, rökfärgad, AV
393429800	15 240,00 kr	Flush mitre, 4, rökfärgad, AL
393529800	20 760,00 kr	Flush mitre, 5, rökfärgad, AL
393429803	15 240,00 kr	Flush mitre, 4, rökfärgad, AS
393429809	15 240,00 kr	Flush mitre, 4, rökfärgad, AF
393529820	20 760,00 kr	Flush mitre, 5, rökfärgad, AV
393529803	20 760,00 kr	Flush mitre, 5, rökfärgad, AS
393129820	8 385,00 kr	Flush mitre, 1, rökfärgad, AV
393329809	12 870,00 kr	Flush mitre, 3, rökfärgad, AF
393029820	7 835,00 kr	Flush mitre, 0, rökfärgad, AV
393029803	7 835,00 kr	Flush mitre, 0, rökfärgad, AS
393429820	15 240,00 kr	Flush mitre, 4, rökfärgad, AV
393129809	8 385,00 kr	Flush mitre, 1, rökfärgad, AF
393329803	12 870,00 kr	Flush mitre, 3, rökfärgad, AS
393129803	8 385,00 kr	Flush mitre, 1, rökfärgad, AS

PRODUKTBESKRIVNING

Lewmar Flush Mitre ventiler. Som komplement till Lewmar Flush Hatch ger Flush Mitre ventil en sömlös linje från skrovet över ventil. Vid montering i större akrylglas, ger Flush Mitre ventilen en mindre ventilations öppning men en illusion av en större öppning. Flush Mitre är en vidareutveckling av Lewmar standardventiler. Antal strukturer, vinklar och nivåer minimeras för att minska den visuella effekten av att ventilen syns på båten. En tjockare akryl används för att åstadkomma flush effekten. Platt yttre ram som är pulverlackad i svart för passa akrylglasets färg. Luckan låses fast med en klämma och akrylglasets finns i två



olika färger för vissa modeller, grå eller mörkgrå (se relaterade produkter). Insektsnät medföljer inte.

Mått och utseende för varje storlek finner ni hos "datablad" under RITNINGAR & MANUALER.

PRODUKTSPECIFIKATION

Flush Mitre ventiler med rökfärgad akryl och svart ram

AF & AL levereras med M5 x16mm skruv

AS & AV levereras med M5 x 20mm skruv

Ventilerna skall monteras på en plan yta med en tolerans på max 1mm