

Kompabilitetslista parallellstag

(Vid normal användning)

HO6001, HO6002 och HO6003 passar installationer med max cc avstånd på 914mm mellan motorerna.

| FABRIKAT | ÅR | MODELL | CYLINDER | PARALLELLSTAG | | ANMÄRKNING |
|------------------------------|----------------|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | 2 motorer 1 cylinder | 2 motorer 2 cylinder | |
| HONDA | 1996– | 75-90 HP | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | Se anm. 3 |
| | 1998–2009 | 115-130 HP | HC5347-3 | HO5063 | HO5064 | Se anm. 5 |
| | 1998– | 30-50 HP | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | Se anm. 2 |
| | 2001– | 150 HP 4-Stroke | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | Se anm. 8 |
| | 2001– | BF200–250 | HC5445-3 | HO6001 | HO6002 | |
| | 2003– | BF135 HP | HC5345-3 | HO6003 | HO6002 | |
| | 2011– | 115HP | HC5345-3 | HO6003 | HO6002 | |
| | 2015– | BF100 | HC5345-3 | HO6003 | HO6002 | Se anm. 7 |
| JOHNSON/ EVINRUDE | 1991– | 40-300 HP | HC5345-3 | HO6003 | HO6002 | Inkl. ETech motorer. |
| | 1996– | 75-250 HP Ficht | HC5345-3 | HO6003 | HO6002 | |
| | 1998– | 40-140 HP 4-Stroke | HC5358-3 | HO6003 | HO6002 | Se anm. 2 |
| | 2000– | 115 HP FICHT | HC5358-3 | HO6003 | HO6002 | Se anm. 2 |
| | 2002– | 200-225 HP 4-Stroke | HC5345-3 | HO6003 | HO6002 | |
| | 2005– 2007– | E250 DPX Vindicator 3.3L/3.4L 200–250HP | HC5348-3 HC5345-3 | HO6003 HO6003 | HO6002 HO6002 | Inkl. H.O. motorer. |
| MERCURY | 1989– | 75-300 HP | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | Se anm. 3 |
| | 1996– | 75-200 HP 2 & 4-Stroke | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | Se anm. 8 |
| | 1998– | 30-60 HP | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | Se anm. 2 |
| | 2002–2003 | 225 HP 4-Stroke | HC5358-3 | HO6001 | HO6002 | Se anm. 1 |
| | 2004– | 150-200HP VERADO | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | |
| | 2003– | 150-200XS | Använd HC6845 Tournament cylindrar | | | |
| | 2003– | 250-300 HP XS | Använd HC6845 Tournament cylindrar | | | |
| | 2002– | 150 HP 4-Stroke | HC5345-3 | HO6001EM | HA5520 | Se anm. 9 (två cyl) |
| | 2018– | 175-225 HP 4-Stroke | HC5345-3 | HO6001EM | HA5520 | Se anm. 9 (två cyl) |
| | 2018– 2018– | 200-250 HP SeaPro 250-300 Pro XS 4-Stroke 4.6L | HC5345-3 HC6345-3 | HO6001EM HA5521 | HA5520 HA5520 | Se anm. 9 (två cyl) Se anm. 9 |
| OXE | 2017– | 200 HP Diesel I4 2.4L | Använd HC6845 Tournament cylindrar | | | |
| SUZUKI | 2002– | 90-140 HP 4-Stroke | HC5358-3 | HO6003 | HO6002 | Se anm. 2 |
| | 2003– | DF90 HP | HC5358-3 | HO6003 | HO6002 | |
| | 2013– | 150-200 HP 4-Stroke 4 Cyl | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | |
| | 2004– | 200-300 HP V6 4-Stroke | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | |
| | 2017– | 325-350 HP 4.4L V6 | Använd HC6845 Tournament cylindrar | | | |
| YAMAHA | 1990–2007 | 40-90 HP 2-Stroke | HC5345-3 | HO6003 | HO6002 | |
| | 1986– | 100-250 HP 2-Stroke | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | |
| | 2000– | 150-300 HPDI | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | |
| | 2001–2003 | 80-250 HP 4-Stroke | HC5358-3 | HO6001 | HO6002 | Se anm. 1 |
| | 2003– | F150-F250 3.3L | HC5358-3 | HO6001 | HO6002 | |
| | 2003– | 25-70 HP 4-Stroke | HC5348-3 | HO6003 | HO6002 | Se anm. 2 |
| | 2007– | 200-300 HP 4.2L V6 4-Stroke | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | |
| | 2007– | F300-F350 HP 5.3V8 | Använd HC6845 Tournament cylindrar | | | |
| | 2011– | F115A inc. SHO 90 & 115 HP | HC5358-3 | HO6003 | HO6002 | |
| | 2014– | F115B | HC5345-3 | HO6001 | HO6002 | |

1. HC5345-3 är option för **EN MOTOR ENDAST. ANVÄND INTE** HC5345-3 för två motorer då rörelse kan hindras mekaniskt.

2. Kräver monteringssett HO5090.

3. Minimum motor CC mått = 686mm.

4. Kan kräva omfattande anpassningar.

5. HO5030 och HO5064 levereras utan parallellstag.

6. En cylinder per motor. Måste använda anslutningsbult från Mercury för installation.

7. Rostfri bricka måste monteras under kulled.

8. Viss rörelse kan hindras vid installation med HO6001

9. Använd Tournament justerbara parallellstag samt monteringsattsar.